

## 用户须知

尊敬的用户：

非常感谢您选用欧路莎卫浴系列产品，为达到完美效果，在安装本产品前，请仔细阅读此须知：

一、本产品自购买之日起，免费保修一年，并终生维修；

二、请按照下列要求预设排水道、电源插口。

1. 总电源控制开关：安装16A防水、带漏电保护小型断路器。

安装位置可选定便于操作的地方，每次使用后必须关闭总电源，以确保本产品电脑控制系统的使用安全。（如下图“A”位置）

2. 电源线(暗线)：额定电压220V/50HZ, 10A, 三芯2.5mm<sup>2</sup>铜芯线。(L, N, ⊕)预留1米三芯铜线（如下图“B”位置）虚线为预埋电源线。

3. 排水：尽可能的对准图中排水口位置，若无法对准，则应在距离排水口虚线位置内设置。排水口直径不小于 $\varnothing 50\text{mm}$ 。（如下图“C”位置, E为缸体下水位置, F为缸体底脚位置）

4. 可维护区域:为了给以后维护带来方便，请在底缸周围保留 $\geq 500\text{mm}$ 的位置。此位置一般不允许安装其他以固定位置安装的产品（除落地式龙头外）。（如下图“D”部分）

注意： 1. 电源插座内的接地线，电阻值必须小于或等于4欧姆，必须确保地线已可靠接入大地。

2. 自备中性硅胶一支。

三、排水预设到位, 墙地砖贴好之后, 请与当地经销商预约安装及调试日期, 安装人员将按事先约定及时为您服务!

欧路莎股份有限公司

电话：021-39598888 传真：021-39596622

## 浴缸水路布置安装图

型号：BT-NL-601 规格：1750\*750\*650 (mm)

